

Specifikation

Aka Mast

Produktbeskrivelse

Aka Mast er en brandhæmmende fugemasse baseret på en blanding af vegetabiliske olier, mastiksharpiks og klorbehandlede blødgøringsmidler, forstærket med uorganiske fyld stoffer og brandhæmmende kemikalier.

I almindelig brug opfører fugemassen sig som konventionelle, oliebaseerede fugemasser. I tilfælde af brand vil Arbomast imidlertid svulme op og forkulle til en fast slagge, der beskytter fugen.

Anvendelsesegenskaber

Aka Mast brandhæmmende fugemasse er specielt beregnet til anvendelse i fuger i forbindelse med brandsikre bygningsdele og branddøre eller brandsikre dørrammer og de tilstødende (omgivende) vægge, som da normalt vil være dækket med en gerigt. Fugemassen kan også bruges i vindueskonstruktioner , med trådarmet glas, eller ved branddøre eller skillerum med brandsikkert glas.

Farve

Cremegul

Opbevaring

Holdbarhed seks måneder, hvis den opbevares tørt. Undgå ekstreme temperaturudsving.

Brandbarhed

Aka Mast brandhæmmende fugemasse indeholder ingen opløsningsmidler eller lignende brandfarlige materialer og er specielt udviklet med henblik på maksimal modstandskraft mod ildens påvirkning, som fremgår af undersøgelsen B.S. 476 part 20 er fugemassen meget brandhæmmende i mere end 2 timer.

Karakteristika

Form: Cremegul pasta.

Svind og kryben: Intet svind i fuger op til 18 millimeters bredde.

Tilhæftning: Udmærket på de fleste rene og tørre overflader.

Krympning: Så godt som ingen.

Hindedannelse/berøringstør: 48 timer under normale forhold.

Anvendelsestemperatur: Kan påføres inden for intervallet 5 til 50 graders C.

Temperaturer efter påføring: 20 til 70 graders C.

Overmaling

Når overfladen er berøring stør (7-14 dage) kan Arbomast overmales med alle gængse typer maling: det vil dog være en fordel ved at vælge en brandhæmmende type.

Levering

Leveres i patroner CI 400 ml.

Sikkerhed

Undgå kontakt med hud og vask hænder grundigt før og efter brug. Glat ikke fugen med en våd, finger.

Luk vindue