

# Specifikation

PU Skum

---

## Brugsanvisning

Fladerne skal være rene, tørre og fedtfrie. Kan påføres fra +10° C til +25° C. Skummet kan være vanskeligt at fjerne, anvend derfor altid beskyttelseshandsker og -briller, arbejdstøj og brug afdækning. Sprøjt evt. først ned i en papkasse. Ryst dåsen kraftigt 20-30 gange. Man skal kunne høre en raslende lyd fra dåsen. Vent et minut og monter plastrøret på ventilgrebet. Dåsen skal anvendes med ventilen nedad. Underanvendelsen vil der ske en normal opvarmning . Dåsen skal tømmes indenfor 8 minutter. Dåsens indhold giver op til 10 liter frit opskummet eller ca. 10-15 meter fuge (20x30 mm.) Skummet er klæbfrit efter ca. 10 minutter og skærbart efter ca. 15 minutter ved 20° C. Hærdetiden afhænger af temperaturen. Skumrester fjernes straks med PU Rensevæske. Afhærdet PU skum kan kun fjernes mekanisk eller med PU Fjerner. Afhærdet PU skum skal beskyttes mod sollys.

## Holdbarhed

9 måneder i uåbnet emballage ved tør og lølig opbevaring. Dåsen skal opbevares stående. Se produktionsdato på dåsen. Der henvises desuden til vore produkt informationsblad.

**Luk vindue**