

# Specifikation

SB-Aeroflex 400

---

## **SB-Aeroflex 400**

er et kvalitetsstempel for optimal ventilation efter DIN 4108.

Systemet er universelt anvendeligt: til grat- og rygningssområder samt tegl og ståltag.

Den specielle sammensætninger af elastomergummi og kraftig aluminium er usædvanlig stærk og praktisk taget uangribelig den er ældningsbestandig og beskytter sikkert mod UV-stråler ozon og andre påvirkninger fra omgivelserne.

På grund af materialernes uopslidelig kvalitet giver vi 10 års garanti ved fagmæssig korrekt montering.

SB-Aeroflex 400 leveres i praktisk 5 m. ruller (3 uller/karton, 18 kartoner/palle) i en banebredde på 300 mm. (Standard) i 3 farver teglrød, mørkebrun og antracit.

Monteringsarbejdet er særdeles enkelt: baner rulles ud på rygningsslægten, rettes ind fastsømmes, bagbeklædningen fjernes og aluminiumsbåndene presse fast og tilpasses efter taginddækningen.

Smidige, fleksible aluminiumsbølger i 150 um tykkelse!  
Sikker hæftning ved montering. Perfekt forarbejdningsskvalitet. Leveres i 3 farver.

Butylklæbestrimler med siliconeafdækningsfolie. Særdeles god UV-bestandighed vandfast, fremragende vedhæftning. Klæbesystemet aktiveres først efter aftrækning af bagbeklædningen.

Ekstra midterbane af aluminiumbølgeprofil sikrer nemmere justering og fiksering på rygningsslægten, med stabiliseringsstrimler.

Rivefast 0,6 mm gummielastomer baner med usædvanlig tæthed. Perforerede ventilationsåbninger sikrer optimal luftgennemstrømning.

**Luk vindue**